

GF3612

Tag RFID UHF rígida para identificação de ativos metálicos




GF3612 veio atender a uma demanda de tags rígidas para metal, com um design inovador.

Design robusto, resinado, proteção contra ataques químicos dos produtos de limpeza em geral e abrasivos (antirrisco).

Benefícios

- X Tamanho reduzido
- X Personalização gráfica e eletrônica
- X Lotes pequenos para facilitar a distribuição em campo
- X Robusto
- X A prova d'água



Modelos de Uso



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	
ÍNDICE DE PROTEÇÃO- IP	IP 67
DIMENSÕES	36 mm x 12 mm x 3.5 mm (+ - 0.2)
FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO	902–928 MHz
DISTÂNCIA DE LEITURA	Até 1 metros (depende da leitora RFID)
PROTOCOLO PADRÃO	ISO18000-6C (EPC global Class1 Gen2)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-35 ° C a + 85 ° C
SUBSTRATOS / CONSTRUÇÃO	PCB FR4
MEMÓRIA	128 bits
GARANTIA	1 ano (Contra defeito de fabricação)
VALIDADE DOS DADOS	50 anos (Tempo estimado para a manutenção dos dados gravados no chip)